



DODAJTE PARO ZA BOLJ HRUSTLJAVO PEČENJE

Poleg vseh standardnih funkcij lahko pri tej pečici SteamBake na začetku pečenja s pomočjo funkcije PlusSteam dodate paro. Pri kuhanju s paro ostane testo na površini vlažno, da ustvari zlatorjavo in okusno skorjo, medtem ko ostane notranjost mehka in krhka.

Prednosti in značilnosti


Dodajte paro za bolj hrustljavo pečenje

Poleg vseh standardnih funkcij pečice gumb PlusSteam pečice SteamBake doda paro na začetku postopka pečenja. Pečenje s paro ohranja testo vlažno na površini, da dobite zlato barvo in okusno skorjo, medtem ko sredica ostane mehka in nežna. Poleg pečenja hrustljavega in okusnega kruha, kolačkov in pit

Popolni rezultati s tipalom za jedi

Zahvaljujoč tipalu za jedi te pečice lahko med pečenjem merite temperaturo v sredini jedi. Tako ste vsakokrat deležni popolnih rezultatov.

- Večfunkcijska pečica s krožnim grelcem
- Vgrevni gumbi
- Samodejni ventilator
- Samodejno vziganje luči
- Funkcija hitrega segrevanja
- Elektronski nadzor temperature
- Samodejno predlaganje temperature
- Funkcija samodejnega izklopa pečice
- Kazalnik preostale topote
- Ventilator za hlajenje



Katalitični sistem čiščenja omogoča, da je pečica vedno čista

Katalitični sistem samodejnega čiščenja omogoča, da je vaša pečica vedno povsem čista. Premaz na stenah se aktivira s topoto in stanja maščobe, preden jih pečica izžge.



Natančno izmerjen čas

Sonda za hrano vam omogoča natančen nadzor nad postopkom kuhanja, tako da je vsaka jed pripravljena tako, kot želite.

Enakomerno pečenje kjer koli

S to pečico učinkovita poraba energije pomeni tudi učinkovito pečenje. Ima nov konvekcijski sistem, imenovanim Hot Air (»vroč zrak«), ki zagotavlja enakomerno kroženje vročega zraka v notranjosti pečice. Rezultat tega je, da se pečica hitreje segreje, temperature pečenja pa lahko zmanjšate za do 20 %, kar vam prihrani čas in

Specifikacija izdelka

Čiščenje pečice	katalitične obloge
Uporabna prostornina notranjosti (l)	71
Razred energijske učinkovitosti	A+
Razpon temperature	30°C - 300°C
Glasnost dB(A)	47
Zunanje mere (VxŠxG) v mm	594x595x567
Vključeni dodatki	enonivojska izvlečna vodila, variabilna
Notranjost	Bottom grey enamel, Katalitične obloge
Vgradne mere (mm)	590x560x550
Skupna priključna moč (W)	3500
Moč (V)	230
Varovalka (A)	16
Dolžina kabla (m)	1,5
Moč mikrovalov (W)	0
Barva	črna
Poraba energije pri običajnem načinu kroženja zraka (kWh/cikel)	1.09
PNC koda	944188707
Product Partner Code	E - Generic Partner All

